

Film d'enrubannage **AGROSIL**

Le choix des éleveurs qui veulent la perfection !



AGROSIL le choix des éleveurs qui veulent la perfection !

- **Résistance maximum** pour un chantier sûr et rapide : perforation étirement, élasticité (multicouches).
- **Conservation maîtrisée** (force adhésive).
- **Protection UV optimum** (160 kly).
- **Opacité totale** pour un fourrage sain (coloration homogène).
- **Mandrin carton hydrofuge.**



Les qualités qui font de **AGROSIL** un produit d'exception :

- **Film co-extrudé soufflé 7 couches.**
- Fabrication en **résine totalement vierge.**
- **Haute résistance** à la déchirure et au poinçonnement.
- Collage **optimum** assurant une **conservation maximale** du fourrage.
- **Résistance** aux intempéries et aux U.V. **garantie 12 mois minimum.**
- L'opacité optimisée forme une **barrière au développement des moisissures.**

Caractéristiques

Couleur	noir, vert, vert foncé, blanc
Epaisseur	25 microns
Dimensions	750 mm x 1 500 m
Force à la rupture	SL 26.0 Mpa / ST 21.0 mpa
Allongement de rupture	SL 470 % / ST 640 %
DART TEST	420 g
Stabilité U.V.	160 Kly (unité de radiation d'un U.V.B au m ²)

*Mpa : Millipascal - *Kly : KiloLangley = unité de radiation U.V./m² - 160 Kly : correspond à 18 mois d'ensoleillement à Marbella Sud Espagne

Votre distributeur



www.cpaserre.com
www.emergence-agro.fr